

ASCENSORES  
**DUPLEX**  
*Vamos contigo*

Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, desde 1.976

**DELEGACION DE MADRID**

C/ Brescia, 19 – Local  
 28028 – Madrid  
 Tel. 913 556 420



Para que su movilidad doméstica sea libre y sin preocupaciones, elija Elba: gracias a su calidad y tecnología superiores, Elba es apto para las escaleras más difíciles, incluso con numerosos tramos.

## Libertad y seguridad

Cualquier movimiento es fácil y seguro con una silla salvaescalera en su casa.

## Facilidad de uso

Los **sencillos mandos** instalados en el brazo facilitan todos los desplazamientos dentro del hogar. Elba puede estar equipado con un práctico mando para el acompañante.

## Mínima ocupación y estabilidad

Elba puede ser instalada en escaleras muy largas, asegurando la mínima ocupación en las curvas y los rellanos. Gracias al diseño de la guía de doble tracción se garantiza la estabilidad y el confort de la marcha.



## Instalación simple

El servoescalera Elba está proyectado y realizado para adaptarse perfectamente a la escalera; por este motivo es fácil de montar reduce al mínimo las intervenciones de instalación.



## Seguridad y confort

Elba está dotado de todos los dispositivos necesarios para **garantizar su seguridad** durante los desplazamientos; equipado con dispositivos antichoque, antiplastamiento y paracaídas homologados.

## Características

- Mandos de hombre presente de subida y bajada a bordo, con llave extraíble
- Asiento girable, con material suave y fácil de limpiar.
- Mando integrado; fácil y cómodo.
- Plataforma abatible.
- Dispositivos antichoque y antiplastamiento.
- Botón de parada de seguridad.
- Paradas mecánicas amortiguadas.
- Limitador de velocidad.
- Arranque suave.
- Sistema de emergencia en caso de apagón.
- Cinturón de seguridad.
- 2 Teclados para el acompañante con llave extraíble.



Asiento giratorio que permite una salida confortable y segura

## Opcional

- Señal acústica de movimiento
- Alarma acústica de recarga
- Color rail negro
- Color asiento rojo o negro
- Funda para intemperie
- Mandos adicionales para el acompañante



Mando integrado



Apoya-piés y cuerpo de la máquina con sensores

## Colores



Rojo Negro Blanco  
(opcionales) (serie)



## Datos técnicos

Anchura mínima escalera	780 mm
Inclinación admitida	0° a 45°
Espacio mínimo guía	150 mm
Dimensiones plataforma cerrada	450 mm
Dimensiones plataforma	420 x 330 mm
Capacidad útil	130 kg
Velocidad	5 m/min
Alimentación	24 cc. V
Consumo	0,7 kW

Los datos son meramente indicativos. Duplex se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna.

Más información en: 91 355 64 20  
www.duplexascensores.es