



Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, desde 1976.

DELEGACIÓN DE MADRID

c/ Brescia, 19 - Local

28028 - Madrid

Tel. 913 556 420

Fax. 913 569 449

Modelo HO

Carga: 100, 200, 300, 400 y 500 Kg.

Recorrido Máximo: 12 m.

Velocidades: 0,1; 0,2 y 0,3 m/seg.

Dimensiones Mínimas / Máximas: 0,49 / 2 m².

Opciones Principales: Barandillas.



El diseño y la fabricación de nuestras plataformas es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Para Duplex, la seguridad es uno de nuestros pilares, por lo que además de las medidas exigidas por la Directiva de Máquinas, incorporamos de serie:

PLUS DE SEGURIDAD

- Bloqueo mecánico de seguridad para operaciones de seguridad en el foso.
- Stop y toma de corriente en el foso.
- Interruptor diferencial para el circuito principal.
- Interruptores diferencial y magnetotérmico para el circuito de alumbrado.
- Botonera de inspección enchufable en plataforma.
- Llavín inhabilitador en cada botonera de planta.
- Detección de acceso al foso y bloqueo para las labores de mantenimiento.
- Pesacargas en plataformas para mas de 1.000 Kg y opcionales para modelos con cargas menores.
- Válvula paracaídas.
- Doble sistema de tracción y doble cable de seguridad.

PUERTAS ABATIBLES

CARACTERÍSTICAS

- Paso Libre (PL) 2 hojas: Min. 1.100 – Máx. 3.000.
1 Hoja Min. 600 – Máx. 1.250.
- Altura Libre (HL) Máx. 2.950.
- Pintura de acabado Epoxi-Poliéster al horno.
- Resistencia al fuego E-120 según EN 81-28.
- Fabricadas con chapa de acero de 1.5 mm. y refuerzos interiores soldados a doble cara.
- Suministradas con bisagras de alta resistencia permiten la apertura de las hojas a 180°.
- Opción acero inoxidable AISI 441.
- Opción tipo Extra-reforzada fabricadas en chapa de 3 mm. en la zona inferior de las hojas, hasta una altura de 1.200 mm.



BOTONERAS

Son mandos de llamada y envío, que disponen de:



- Un pulsador de llamada para cada planta.
- Un pulsador llavín habilitador, para restringir el uso de cada botonera al usuario informado y advertido.
- Un indicador luminoso Verde, que informa cuando la plataforma está en planta (las puertas se pueden suministrar sin mirilla). Además también informa de cuando se puede realizar una nueva llamada de envío.
- Un indicador luminoso Rojo que muestra cuando la plataforma no está disponible

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



1.- Laterales de Protección: son protecciones o resguardos de 1.100 mm. de altura, en el contorno del elevador, que delimitan la superficie de carga, evitando el posible choque o enganche de la carga con el hueco.

Disponibles en chapa lisa o en barandilla tubular. Acabados en pintura al horno o en Acero Inoxidable AISI 441.

2.- Todas nuestras plataformas disponen de RENIVELACIÓN automática, si bien se aconseja la instalación de un doble grupo motobomba para mejorar la nivelación en los siguientes casos:

- Plataformas con $V=0.2$ m/s.
- Plataformas que van a ser cargadas mediante carretillas y para las que tienen un recorrido superior a 10 metros.



Más información en: 91 355 64 20

www.duplexascensores.es